



Transenna  
Classic



Transenna  
Mesh

recinzioni  
**transenne mobili**

### Transenna Classic TZF

Transenna per utilizzo in ambienti pubblici e privati. Realizzata in tubi e tondini di acciaio, viene successivamente zincata a caldo. Dotata di due ganci per lato per il collegamento di più transenne. Le basi fisse sono "arretrate" per consentire l'installazione sino ad un angolo acuto.

E' possibile dotare la transenna di un pannello catarifrangente art. NMA 013.

#### Dimensioni

Lunghezza pannello 2.000 mm

Lunghezza pannello con ganci 2.080 mm

Altezza da terra 1.100 mm

Ø Tubo 40 mm

Ø Tondino 8 mm



Articolo	Finitura	Prezzo cad.
<b>Pallet da 5 pezzi - Peso per pezzo 17 kg</b>		
TZF 200	Zincatura a caldo	88,00
NMA 013	Pannello segnalatore 150x20 cm	37,90



### Transenna Mesh TPF

Transenna per delimitazione di lavori in corso (pozzetti, ripristini stradali, etc.). Realizzata in tubo d'acciaio diametro 30 mm e pannelli in rete filo 4 mm con maglia 50x50 mm. Successivamente finita con zincatura elettrolitica o verniciatura epossidica in colore rosso. Utilizzo minimo di due pezzi.

E' possibile dotare la transenna di un pannello catarifrangente art. NMA 009.

#### Dimensioni

Lunghezza pannello 1.000 mm

Lunghezza pannello con ganci 1.075 mm

Altezza da terra 1.100 mm

Ø Tubo 30 mm

Ø Filo 4 mm

Maglia 50 x 50 mm

Articolo	Finitura	Prezzo cad.
<b>Pallet da 10 pezzi - Peso per pezzo 8,80 kg</b>		
TPF 100 ZE	Zincatura elettrolitica	88,00
TPF 100 VR	Verniciatura colore rosso	92,00
NMA 009	Pannello segnalatore 70x20 cm	19,60



**COMIVA® s.r.l.**

*Produzione & Distribuzione Materiali Edili*

Via dell'Artigianato, 41 - 21040 Origgio (VA) - Italy

infoline: +39 02 96732053 - fax: +39 02 96734288

info@comiva.it - www.comiva.it - Comivasrl

